

<b>NM</b>	<b>450</b>	<b>ИЗНОСОСТОЙКАЯ СТАЛЬ</b> Для жёстких условий эксплуатации. Сочетание высокой стойкости к абразивному износу, прочности, вязкости и свариваемости. Качественный аналог сталей: Hardox, Quard, PowerHard, Magstrong, Sidur, Raex и др.
	<b>500</b>	
	<b>550</b>	

Стали NM имеют номинальную твёрдость до 600 HBW (Бринелля) и широко применяется для изготовления деталей карьерной техники и горного оборудования.

**Примеры изделий:**

- режущие кромки ковшей и отвалов,
- била и молотки мельниц/дробилок,
- броня контейнеров и бункеров,
- футеровка кузовов/бункеров и контейнеров,
- промышленные ножи и сита,
- детали механизмов.



## СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Сталь	HBW	Цены руб/тн с НДС (24.10.2024)						
		3-4 мм	5-6 мм	8-12 мм	14-35 мм	40-50 мм	60-90 мм	100-120 мм
NM	450	1500x6000	1500/2000x6000	2000x6000	2000x6000	2000x6000	2200x9000	по согл.
	500	200 900	190 900	181 900	175 900	176 900	191 900	269 900
	550	209 900	201 900	191 900	186 900	187 900	202 900	по запросу
	600	219 900	209 900	202 900	197 900	208 900	218 900	-
							по запросу	

ТУ 24.10.33-24186-25025082-2024, ISO 6506-1:2014, ГОСТ 19903-2015.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ		
NM500 60x2000/2200x6000 мм	185 900	Цены руб/тн с НДС на объемкратно листу. Акция распространяется на складской остаток

## ПРОИЗВОДСТВО РЕЗКА

– разделительная/в размер,	1. Гидроабразивная (ГАР) резка до 170 мм
– по чертежам заказчика,	2. Газоплазменная резка до 170 мм
– промышленные детали,	3. Плазменная резка до 40 мм
– заготовки	4. Лазерная резка до 20 мм

## ГАРАНТИРОВАННЫЕ СВОЙСТВА

МАРКА КЛАСС	Твёрдость Бринелля, HBW	Предел прочности Rm, МПа	Ударная вязкость -20 °С Дж/См <sup>2</sup>	Относительное, удлинение, EL %	Углеродный эквивалент CE <sub>IIW</sub> (CEV) (тип./макс.)	
					3 - 50мм	>50 мм
NM450	≥420-469	≥1250	≥40	≥7	0,56 / 0,59	0,64 / 0,72
NM500	≥470-529	≥1250	≥30	≥7	0,61 / 0,64	0,68 / 0,74
NM550	≥530-569	≥1250	-	-	0,66 / 0,72	0,68 / 0,72
NM600	≥570-620	≥1250	-	-	0,76 / 0,84	0,74 / 0,84

<p><b>ООО "Континенталь"</b> Свердловская область, город Заречный ул. Промзона БЗСК, стр. 2. (343) 243-53-53 info@kontinental.ru wear-resistant.kontinental.ru</p>	<p>Постоянное наличие более <b>4 000</b> позиций плоского, сортового и трубного нержавеющей металлопроката. <b>45</b> товарных групп в продаже. <b>13</b> металлбаз по России и СНГ.</p>
--	--